



Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas.



AIRMATIC

La tamizadora AIRMATIC de Filtra, está dotada de un motor vibrador de accionamiento neumático, tiene la particularidad de trabajar sin corriente eléctrica.

- > Preparada para trabajar indistintamente con productos líquidos o sólidos.
- > Monta tamices de laboratorio estandarizados Filtra, sin rincones, permite un cambio o sustitución rápido y una limpieza efectiva.

> Gracias a su reducido diámetro, permite introducir los tamices en baños por ultrasonidos o sistemas de limpieza similares.

> La entrada de producto se realiza por la parte superior del equipo, dispone de un aro de metacrilato que sujeta el tamiz.

> La descarga de producto tamizado se realiza mediante una tolva de descarga central.

Se suministra sobre una bancada INOX con ruedas para facilitar su movilidad y poder tamizar en distintas zonas de la planta.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Funcionamiento mediante sistema neumático (sin corriente eléctrica).
- > Especializada en tamizado de seguridad.
- > Tamizadora para pequeñas producciones.
- > Rápido cambio de tamices.
- > Fácil limpieza de los tamices y fondo del equipo "sin rincones".
- > Posibilidad de montar cierres rápidos para tapa.
- > Fácil manejo.
- > Bajo mantenimiento.

