



Posibilidad de fabricación para atmósferas explosivas.



### MINERVA FTIC-0650 | FTIC-0800

Las tamizadoras centrífugas “MINERVA” se utilizan cuando es necesaria una alta productividad, realizan dos tipos de tamizado:

- > Tamizado de separación de distintas granulometrías de producto a granel con pobres propiedades de flujo, difíciles de tamizar por su alto contenido en humedad, grasa o electricidad estática.
- > Tamizado de seguridad del producto acabado, para eliminar posibles impurezas.

> Utilizadas en sectores industriales como el alimentario, el químico o el farmacéutico, etc, adecuadas para una amplia gama de productos tales como harinas, azúcares, cacao, cerámicas, barnices, pigmentos, plásticos, etc.

> Se fabrica en acero inoxidable AISI-304 o (AISI-316 bajo petición). Juntas y elementos de contacto con el producto según normativa FDA.

> Equipos aptos para transporte neumático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
	Tensión (V)	Frec. (Hz)	r.p.m	Potencia (kW)	Peso (Kg)
FTIC-0650	400/460	50/60	690	1.1	170
FTIC-0800			750	2.2	310

### DIMENSIONES GENERALES

	FTIC-0650	FTIC-0800
A	930	1122
B	1800	2200
Ø C int	145	195
Ø D int	120	120
Ø E int	250	250

