


EURAC[®]

CURVAS Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTE NEUMÁTICO BENDS & COMPRESSION COUPLINGS



STIF

componentes para su éxito

► Español
► English



Fundada en 1984, la compañía S.T.I.F. tiene una fuerte reputación internacional, exportando a más de 60 países. Ubicado en el oeste de Francia, cerca de ANGERS a 80 km del puerto de NANTES-ST NAZAIRE, la unidad de producción abarca 10 000 m².

La compañía STIF diseñó su gama de accesorios para transporte neumático en 1989. Este sistema de instalación rápida, que sustituye perfectamente a las bridas, es la solución adecuada para armar las tuberías de red para polvo industrial o en transporte neumático. Puede soportar hasta 25 bar de presión, la gama de accesorios EURAC funciona tanto en fase de diluido que en fase densa, de succión o de descarga..

Established 1984, the S.T.I.F. Company has earned a solid international reputation by exporting to more than 60 countries. The production unit is based in the west of France near ANGERS, 80 km from the NANTES-ST NAZAIRE harbour, and extends over 10 000 m².

The company STIF, manufacturer of components for the bulk handling of products, designed their range of compression couplings since 1989. This quick installation system which perfectly replaces flanges is the adequate solution to put together your pipes network of industrial dusting or pneumatic transport. Able to withstand a pressure up to 25 bar the range of EURAC couplings works as well in diluted or dense phases, in aspiration or reversing installations.



ACCESORIOS PARA TRANSPORTE NEUMÁTICO COUPLINGS FOR PNEUMATIC CONVEYING TUBES

L



Fase diluida de transporte neumático de vacío o de presión para productos ligeros
Pneumatic conveying (diluted concentration light particles) vacuum or pressure systems.

L100
Ø 38,1 <> 114,3

p. 4-5

M



Fase diluida de transporte neumático de vacío o de presión para productos ligeros
Pneumatic conveying (diluted concentration light particles) vacuum or pressure systems.

L150
Ø 38,1 <> 114,3

p. 6-7

HL



Transporte neumático fase diluida o densa
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration light particles) vacuum or pressure systems.

L150 - L200
Ø 38,1 <> 168,3

p. 8-9

H



Transporte neumático fase diluida o densa
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration light particles) vacuum or pressure systems.

L150 - L200
Ø 38,1 <> 219,1

p. 10-11

HX



Transporte neumático fase diluida o densa
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration light particles) vacuum or pressure systems.

L200 - L250 - L300
Ø 200 <> 355,6

p. 12

Curvas Bends

CURVAS CON RADIO GRANDE - PIEZAS DE CONEXIÓN PIPE BENDS - CONNECTORS

p. 13-14-15




FASE DILUIDA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE VACÍO O DE PRESIÓN PARA PRODUCTOS LIGEROS

PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED CONCENTRATION LIGHT PARTICLES)
VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	100 mm
Ø	38.1 <> 114.3 mm
Tornillería Bolts	M8
Apriete Tightening	16 N.m



DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ESTÁNDAR

- Envoltura exterior de acero inoxidable 430
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
- Tornillos zincados
- Taladro de acero inoxidable incluido en la junta

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in stainless steel 430
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPCIONES

- Versión todo de inox 304L
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C; Reglamento Europeo 1935/2004 CE y REACH 1907/2006 CE
- Junta Silicona VMQ -65°C/+225°C
- Junta Silicona azul -40°C/+180°C
- Junta Viton FPM negra -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción (ver p.5)
- Conexión para 2 diámetros distintos (ver p.5)
- Lámina de conductividad de cobre CU A1
- Anillo de protección y de conductividad de inox 304L (ver p.5)

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p.5)
- Coupling for two tubes with different diameters (see p.5)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protecting ring in stainless steel 304L (see p.5)


• Referencia de la normativa - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**

• Ejemplo de marca de producto - Example of product marking: **EURAC® L D 54**

CURVA DE PRESIÓN MÁXIMA EURAC L: L 100
 MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC L: L100

Presión máxima con servicio de tuberías libre
 Maximum working pressure with free-hanging pipes

Presión máxima con servicio de tuberías sujetado
 Maximum working pressure with clamped pipes




Ø	L 100
38,1	En existencia - On stock
40	En existencia - On stock
45	En existencia - On stock
50/50,8	En existencia - On stock
54	En existencia - On stock
55	En existencia - On stock
60/60,3	En existencia - On stock
63,5	En existencia - On stock
65	Por pedido - On order
70	Por pedido - On order
75	Por pedido - On order
76,1	En existencia - On stock
80	En existencia - On stock
82	Por pedido - On order
84	Por pedido - On order
85	Por pedido - On order
88,9	En existencia - On stock
95	Por pedido - On order
100	Por pedido - On order
101,6	En existencia - On stock
104	Por pedido - On order
105	Por pedido - On order
108	Por pedido - On order
114,3	Por pedido - On order

En existencia - On stock
 Por pedido - On order

OPCIONES - OPTIONS


- Conexión con conjunto de resistencia en tracción
 Coupling with clamp and side bars



- Anillo conductor inox 304L de protección
 Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Conexión para dos diámetros diferentes
 Coupling for two tubes with different diameters




FASE DILUIDA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE VACÍO O DE PRESIÓN PARA PRODUCTOS LIGEROS

PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED CONCENTRATION LIGHT PARTICLES)
VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	150 mm
∅	38.1 <> 114.3 mm
Tornillería Bolts	M8
Apriete Tightening	16 N.m



DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ESTÁNDAR

- Envoltura exterior de acero inoxidable 430
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
- Tornillos zincados
- Taladro de acero inoxidable incluido en la junta

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in stainless steel 430
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPCIONES


- Versión todo de inox 304L
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C; Reglamento Europeo 1935/2004 CE y REACH 1907/2006 CE
- Junta Silicona VMQ -65°C/+225°C
- Junta Silicona azul -40°C/+180°C
- Junta Viton FPM negra -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción (ver p.7)
- Conexión para 2 diámetros distintos (ver p.7)
- Lámina de conductividad de cobre CU A1
- Anillo de protección y de conductividad de inox 304L (ver p.7)

OPTIONS



- All stainless steel 304L version
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p.7)
- Coupling for tubes with different diameters (see p.7)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protecting ring in stainless steel 304L (see p.7)

- Referencia de la normativa - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Ejemplo de marca de producto - Example of product marking: **EURAC® M D 63.5**


CURVA DE PRESIÓN MÁXIMA EURAC M: L 150
 MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC M: L 150





Presión máxima con servicio de tuberías libre
 Maximum working pressure with free-hanging pipes



Presión máxima con servicio de tuberías sujetado
 Maximum working pressure with clamped pipes




Ø	L 150
38,1	
40	
45	
50/50,8	
54	
55	
60/60,3	
63,5	
65	
70	
75	
76,1	
80	
82	
84	
85	
88,9	
95	
100	
101,6	
104	
105	
108	
114,3	

 En existencia - On stock
 Por pedido - On order

OPCIONES - OPTIONS


- Conexión con conjunto de resistencia en tracción
 Coupling with clamp and side bars



- Anillo conductor inox 304L de protección
 Conductive protection ring in stainless steel 304L





- Conexión para dos diámetros diferentes
 Coupling for two tubes with different diameters



NUEVO

EURAC® HL

TRANSPORTE NEUMÁTICO FASE DILUIDA O FASE DENSA PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	150-200 mm
∅	38.1 <> 168,3 mm

L	L 150-L200
Tornillería Bolts	M12
Apriete Tightening	60N.m

DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ESTÁNDAR

- Envoltura exterior de acero galvanizado
- Tapa junta de acero galvanizado
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C; Reglamento Europeo 1935/2004 CE y REACH 1907/2006 CE
- Tornillos zincados
- Taladro de acero inoxidable incluido en la junta

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in galvanised steel
- Gasket cover in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPCIONES

- Versión todo de inox 304L
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
- Junta Silicona VMQ -65°C/+225°C
- Junta Silicona azul -40°C/+180°C
- Junta Viton FPM negra -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción (ver p.9)
- Conexión para 2 diámetros distintos (ver p.9)
- Lámina de conductividad de cobre CU A1
- Anillo de protección y de conductividad de inox 304L (ver p.9)


OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue gasket silicone -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p.9)
- Coupling for different diameters
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see p.9)


- Referencia de la normativa - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Ejemplo de marca de producto - Example of product marking: **EURAC® HL D 88.9**

CURVA DE PRESIÓN MÁXIMA EURAC HL: L 150 ET L 200
 MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC HL:
 L150 AND L200

Presión máxima con servicio de tuberías libre
 Maximum working pressure with free-hanging pipes




Presión máxima con servicio de tuberías sujetado
 Maximum working pressure with clamped pipes



Ø	L 150	L 200
38,1		
40		
45		
48,3	En existencia	
50/50,8		En existencia
54		
55		
60/60,3	En existencia	
63,5	En existencia	
65		
70	En existencia	
75		
76,1	En existencia	
80		
82		
84		
85		
88,9	En existencia	
90		
95		
100		
101,6	En existencia	
104		
105		
108	En existencia	
114,3	En existencia	En existencia
125		
127	En existencia	
129		
133		
139,7	En existencia	
145		
152,4		En existencia
154	En existencia	
155		
159		
168,3		

OPCIONES - OPTIONS


• Conexión con conjunto de resistencia en tracción
 Coupling with clamp and side bars



• Anillo conductor inox 304L de protección
 Conductive protection ring in stainless steel 304L



• Conexión para dos diámetros diferentes
 Coupling for two tubes with different diameters



En existencia - On stock
 Por pedido - On order
 No disponible - Not available




TRANSPORTE NEUMÁTICO FASE DILUIDA O FASE DENSA

PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	150-200 mm
Ø	38.1 <> 219.1 mm
Tornillería Bolts	M12 < Ø 88.9 M16 ≥ Ø 88.9
Apriete Tightening	M12: 60 N.m M16: 120 N.m



DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ESTÁNDAR

- Envoltura exterior de acero galvanizado
- Envoltura interior de acero galvanizado
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C; Reglamento Europeo 1935/2004 CE y REACH 1907/2006 CE
- Tornillos zincados
- Taladro de acero inoxidable incluido en la junta

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in galvanised steel
- Inside skin in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPCIONES

- Versión todo de inox 304L
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
- Junta Silicona VMQ -65°C/+225°C
- Junta Silicona azul -40°C/+180°C
- Junta Viton FPM negra -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción (voir p. 11)
- Conexión para 2 diámetros distintos (voir p. 11)
- Lámina de conductividad de cobre CUA1
- Anillo de protección y de conductividad de inox 304L (voir p. 11)

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- Black rubber SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 11)
- Coupling for tubes with different diameters (see p. 11)
- Conductivity strip in copper CUA1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see p. 11)


- Referencia de la normativa - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Ejemplo de marca de producto - Example of product marking: **EURAC® H D 88.9**

CURVA DE PRESIÓN MÁXIMA EURAC H: L 150, ET L 200
 MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC H: L 150 AND L 200

Presión máxima con servicio de tuberías libre
 Maximum working pressure with free-hanging pipes




Presión máxima con servicio de tuberías sujetado
 Maximum working pressure with clamped pipes



Ø	L150	L200
38,1		
40		
45		
48,3		
50/50,8		
54		
55		
60/60,3		
63,5		
65		
70		
75		
76,1		
80		
82		
84		
85		
88,9		
90		
95		
100		
101,6		
104		
105		
108		
114,3		
125		
127		
129		
133		
139,7		
145		
152,4		
154		
155		
159		
168,3		
219,1		

OPCIONES - OPTIONS


• Conexión con conjunto de resistencia en tracción
 Coupling with clamp and side bars



• Anillo conductor inox 304L de protección
 Conductive protection ring in stainless steel 304L



• Conexión para dos diámetros diferentes
 Coupling for two tubes with different diameters




En existencia - On stock
 Por pedido - On order



TRANSPORTE NEUMÁTICO FASE DILUIDA O FASE DENSA

PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS




L	200 - 250 - 300 mm
∅	200 <-> 355,6 mm
Tornillería Bolts	M20
Apriete Tightening	200 N.m

Presión máxima con servicio de tuberías libre
Maximum working pressure with free-hanging pipes



Presión máxima con servicio de tuberías sujetado
Maximum working pressure with clamped pipes

Maximum working pressure with clamped pipes



DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN ESTÁNDAR SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Envoltura exterior de acero galvanizado
Outside skin in galvanised steel
- Envoltura interior con junta de acero galvanizado
Inside skin in galvanised steel
- Junta NBR blanca FDA -30°C/+110°C; Reglamento Europeo 1935/2004 CE y REACH 1907/2006 CE
White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Tornillos zincados
Zinc plated bolts
- Lámina de conductividad de inox 304 L
Stainless steel 304 L, conductivity strip

OPCIONES / OPTIONS

- Versión todo de inox 304L
All stainless steel 304L version
- Junta SBR negra -30°C/+80°C
Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Junta Silicona VMQ -65°C/+225°C
Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Junta Silicona azul -40°C/+180°C
Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Junta Viton FPM negra -20°C/+250°C
Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Conexión con conjunto de resistencia en tracción
Coupling with clamp and side bars
- Lámina de conductividad de cobre CU A1
Conductivity strip in copper CU A1
- Anillo de protección y de conductividad de inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L

∅	L200	L250	L300
200			
203,2			
219,1			
244,5			
254			
273			
323,9			
355,6			

• Referencia de la normativo - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
 • Ejemplo de marca de producto - Example of product marking: **EURAC® HX D 254**

OPCIONES - OPTIONS

- Conexión con conjunto de resistencia en tracción
Coupling with clamp and side bars

- Anillo conductor inox 304L de protección
Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Conexión para dos diámetros diferentes
Coupling for two tubes with different diameters



Bends

CURVAS DE GRAN RADIO - INOX 304 PIPE BENDS - STAINLESS STEEL 304

INTERIOR/INSIDE:
 Aspereza/Roughness = Ra: 0.8 μm
EXTERIOR/OUTSIDE:
 El pulido de ultrasonido/
 Ultrasound Polishing : Grain 220



02 BCBI

Tubo Pipe	R	90		150		250		300		380		500		800		1000		
	α	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	
	L1 = L2	100	200	100	185	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
ø 38,1x1,5																		
ø 40x1,5																		
ø 45x1,5																		
ø 50x1,5																		
ø 50x2																		
ø 60,3x1,5																		
ø 63,5x1,5																		
ø 65x1,5																		
ø 70x2																		
ø 76,1x2																		
ø 80x2																		
ø 84x2																		
ø 88,9x2																		
ø 101,6x2																		
ø 104x2																		
ø 108x2																		
ø 114,3x2																		

En existencia - Available



PIEZAS DE CONEXIÓN - INOX 304 DESBARBADO

CONNECTORS - STAINLESS STEEL 304 DEBURRED

02 BYAI - 30°

Tubo / Pipe ø1 / ø2		α		30°																	
				L1					L2												
		L	250	300	370	400	450	160	200	250	300	350									
ø1 38,1x1,5	ø2 38,1x1,5																				
ø1 40x1,5	ø2 40x1,5																				
ø1 45x1,5	ø2 45x1,5																				
ø1 50x1,5	ø2 50x1,5																				
ø1 60,3x1,5	ø2 45x1,5																				
ø1 60,3x1,5	ø2 50x1,5																				
ø1 60,3x1,5	ø2 60,3x1,5																				
ø1 65x1,5	ø2 65x1,5																				
ø1 70x2	ø2 50x2																				
ø1 70x2	ø2 70x2																				
ø1 76,1x2	ø2 76,1x2																				
ø1 80x2	ø2 80x2																				
ø1 84x2	ø2 84x2																				
ø1 88,9x2	ø2 88,9x2																				
ø1 101,6x2	ø2 101,6x2																				
ø1 108x2	ø2 108x2																				
ø1 114,3x2	ø2 114,3x2																				

02 BYAI - 45°


Tubo / Pipe ø1 / ø2		α		45°																	
				L1					L2												
		L	250	300	370	400	450	160	200	250	300	350									
ø1 38,1x1,5	ø2 38,1x1,5																				
ø1 40x1,5	ø2 40x1,5																				
ø1 45x1,5	ø2 45x1,5																				
ø1 50x1,5	ø2 50x1,5																				
ø1 60,3x1,5	ø2 45x1,5																				
ø1 60,3x1,5	ø2 60,3x1,5																				
ø1 65x1,5	ø2 65x1,5																				
ø1 70x2	ø2 70x2																				
ø1 76,1x2	ø2 50x1,5																				
ø1 76,1x2	ø2 60,3x1,5																				
ø1 76,1x2	ø2 76,1x2																				
ø1 80x2	ø2 80x2																				
ø1 84x2	ø2 84x2																				
ø1 88,9x2	ø2 88,9x2																				
ø1 100x2	ø2 100x2																				
ø1 101,6x2	ø2 101,6x2																				
ø1 104x2	ø2 104x2																				
ø1 108x2	ø2 108x2																				
ø1 114,3x2	ø2 114,3x2																				

02 BYAI - 60°


Tubo / Pipe ø1 / ø2		α		45°																	
				L1					L2												
		L	250	300	370	400	450	160	200	250	300	350									
ø1 50,1x1,5	ø2 50x1,5																				
ø1 65x1,5	ø2 65x1,5																				

En existencia - Available

INTERIOR/INSIDE:
Aspereza/Roughness = Ra: 0.8 µm
EXTERIOR/OUTSIDE:
El pulido de ultrasonido/
Ultrasound Polishing : Grain 220




$L3 = L1 - L2$



PIEZAS DE CONEXIÓN - INOX 304 DESBARBADO CONNECTORS - STAINLESS STEEL 304 DEBURRED

INTERIOR/INSIDE:
Aspereza/Roughness = Ra: 0.8 µm
EXTERIOR/OUTSIDE:
El pulido de ultrasonido/
Ultrasound Polishing: Grain 220



02 BTEI

Tubo / Pipe ø1 ≠ ø2		α	L1		L2	
		90°	200	300	100	150
ø1 50x1,5	ø2 40x1,5					
ø1 60,3x1,5	ø2 45x1,5					
ø1 60,3x1,5	ø2 50x1,5					
ø1 65x1,5	ø2 50x1,5					
ø1 76,1x2	ø2 60,3x1,5					

02 BTEI

Tubo / Pipe ø1 = ø2		α	L1		L2	
		90°	200	300	100	150
ø1 38,1x1,5	ø2 38,1x1,5					
ø1 40x1,5	ø2 40x1,5					
ø1 45x1,5	ø2 45x1,5					
ø1 50x1,5	ø2 50x1,5					
ø1 60,3x1,5	ø2 60,3x1,5					
ø1 65x1,5	ø2 65x1,5					
ø1 70x2	ø2 70x2					
ø1 76,1x2	ø2 76,1x2					
ø1 80x2	ø2 80x2					
ø1 84x2	ø2 84x2					
ø1 88,9x2	ø2 88,9x2					
ø1 101,6x2	ø2 101,6x2					
ø1 104x2	ø2 104x2					
ø1 114,3x2	ø2 114,3x2					

02 BREI

Tubo / Pipe		L1	
		150	200
ø 38x1,5	ø 40x1,5		
ø 38x1,5	ø 45x1,5		
ø 38x1,5	ø 54x1,5		
ø 40x1,5	ø 45x1,5		
ø 40x1,5	ø 50x1,5		
ø 40x1,5	ø 54x1,5		
ø 40x1,5	ø 60,3x1,5		
ø 45x1,5	ø 50x1,5		
ø 45x1,5	ø 54x1,5		
ø 45x1,5	ø 60,3x1,5		
ø 50x1,5	ø 54x1,5		
ø 50x1,5	ø 60,3x1,5		
ø 50x1,5	ø 65x1,5		
ø 50x1,5	ø 70x1,5		
ø 54x1,5	ø 70x1,5		
ø 60,3x1,5	ø 63,5x1,5		
ø 60,3x1,5	ø 65x1,5		
ø 60,3x1,5	ø 70x1,5		
ø 60,3x1,5	ø 76,1x1,5		
ø 60,3x1,5	ø 80x1,5		
ø 65x2	ø 70x2		
ø 65x2	ø 76,1x2		
ø 65x2	ø 80x2		
ø 65x2	ø 84x2		
ø 70x2	ø 76,1x2		
ø 70x2	ø 80x2		
ø 70x2	ø 84x2		
ø 70x2	ø 88,9x2		
ø 76,1x2	ø 63,5x2		
ø 76,1x2	ø 80x2		
ø 76,1x2	ø 84x2		
ø 76,1x2	ø 88,9x2		
ø 80x2	ø 84x2		
ø 80x2	ø 88,9x2		
ø 80x2	ø 100x2		
ø 84x2	ø 88,9x2		
ø 84x2	ø 101,6x2		
ø 84x2	ø 104x2		
ø 88,9x2	ø 101,6x2		
ø 88,9x2	ø 104x2		
ø 88,9x2	ø 108x2		
ø 101,6x2	ø 104x2		
ø 101,6x2	ø 108x2		
ø 101,6x2	ø 114,3x2		
ø 104x2	ø 108x2		
ø 104x2	ø 114,3x2		
ø 108x2	ø 114,3x2		

En existencia - Available





www.stifnet.com

EUROPE



STIF (Sede social / Head Office)

Fábrica / Factory

Z.A. de la Lande
49170 Saint-Georges-sur-Loire
FRANCE
Tél.: +33 2 41 72 16 82
Fax: +33 2 41 39 32 12
E mail: sales@stifnet.com
Web: www.stifnet.com

STIF IBERICA **Oficina Comercial**

Sales Office
La Selva - 21 Nave 2
Pol. Indus. Les Salines
08880 Cubelles
BARCELONA - ESPAÑA
Tel.: +34 938 950 262
Fax: +34 938 950 298
E mail: ventas@stifiberica.es
Web: www.stifnet.com

STIF EASTERN **EUROPE**

Oficina Comercial
Sales Office
Lev Landau av. 155-B, off.206
61060 – KHARKIV
UKRAINE
stifee@stifnet.com
www.stifnet.com

AMERICA

STIF AMERICA **Oficina Comercial**

Sales Office
Oficina 4-04
Centro Empresarial Mar del Sur
Calle Primera El Carmen — Panamá
Rep. de PANAMÁ
Tel.: +507 393-3787
Fax: +507 393-7467
E mail: stifamerica@stifnet.com
Web: www.stifnet.com

ASIA



STIF (SUZHOU)

Fábrica
Unit 7, N° 2318
East Taihu Lake Road
Wuzhong District, Suzhou City
Jiangsu Province, CHINA
Ph.: +86 512 6656 8968
Fax: +86 512 6656 9128
E mail: sales@stif.cn
Web: www.stif.cn

STIF ASIA **Oficina Comercial**

2 Jurong East St 21
#04-28K IMM Building
SINGAPORE 609601
Ph.: +65 6563-2098
Fax: +65 6562-6083
E mail: sales@stif.com.sg
Web: www.stifnet.com

PT. STIF INDONESIA **Oficina Comercial**

Jl. Ratna no. 1A
BEKASI – 17412
INDONESIA
Ph.: +62 21 8499 6745
Fax: +62 21 8499 5151
Email: indo@stif.com.sg

